

PATENTES

Una patente es un reconocimiento legal que concede el Estado a un inventor o titular sobre una invención, ya sea un producto o un proceso, otorgándole derecho exclusivo de explotación. Esto significa que nadie más puede fabricar, usar, vender o importar la invención sin el consentimiento del titular, dentro de los límites establecidos por la ley y en el territorio donde se concede la patente. El objetivo principal es incentivar la innovación, recompensando la creatividad y promoviendo la divulgación pública de los avances tecnológicos.

- 2005.10.04 US7841989B2 [Método y sistema de control de interdicción electromagnética de personal](#). Un sistema y método de arma electromagnética no letal y no destructiva de control de interdicción de personal, tipo aturdimiento, utiliza energía de radiofrecuencia emitida en un rango de frecuencia modulado para imponer una fuerza de Lorentz sobre el sistema vestibular o las células sensoriales de un sujeto humano remoto, suficiente para interrumpir el proceso de transducción mecánica y/o el motor químico mediante el cual el sonido, la posición y otras entradas sensoriales se convierten en mensajes por las células nerviosas y son procesadas por el cerebro para producir una desorientación, confusión e incapacitación completas, suficientes para dejar temporalmente al sujeto impotente para resistir el arresto o la subyugación. **Karl F. Kiefer, Kevin Champagne, Gulnara Ajupova /Invocon Inc**
- 2002.04.24 US6587729b2 [Aparato para comunicar el habla de forma audible mediante el efecto de audición por radiofrecuencia](#). Un proceso de modulación con una portadora totalmente suprimida y filtrado de preprocesador de entrada para producir una salida codificada; para la modulación de amplitud (AM) y el filtrado de preprocesador de voz de audio, se produce un sonido subjetivo inteligible cuando la señal codificada se demodula utilizando el efecto de audición por radiofrecuencia. **James P. O'Loughlin, Diana L. Loree / Departamento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos**
- 1998.05.01 US6052336A [Aparato y método para la transmisión de sonido audible utilizando ultrasonidos como portador](#). Una fuente de sonido ultrasónico emite una señal ultrasónica modulada en amplitud y/o frecuencia mediante una señal de entrada de información. Si la amplitud de la señal se modula, se genera una raíz cuadrada de la señal de entrada antes de la modulación. La señal modulada, que puede amplificarse, se emite mediante un proyector, permitiendo que una persona o grupo de personas dentro del área de emisión perciban el sonido. **ventorAustin Lowrey, III.**
- 1996.12.13 US6470214B1 [Método y dispositivo para implementar el efecto de audición por radiofrecuencia](#). Un proceso de modulación con una portadora totalmente suprimida y filtrado de preprocesador de entrada para producir una salida codificada; para la modulación de amplitud (AM) y el filtrado de preprocesador de voz de audio, se produce un sonido subjetivo inteligible cuando la señal codificada se demodula utilizando el efecto de audición por radiofrecuencia. Las formas adecuadas de modulación con portadora suprimida incluyen la banda lateral única (SSB) y la modulación de amplitud con portadora suprimida (CSAM), con ambas bandas laterales presentes. **James P. O'Loughlin, Diana L. Loree \ Departamento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.**
- 1991.03.01 US5356368 [Método y aparato para inducir estados de conciencia deseados](#). Métodos y aparatos mejorados para sincronizar los patrones cerebrales humanos, empleando técnicas de respuesta de seguimiento de frecuencia (FFR), facilitan el logro de los estados de conciencia deseados. En una realización, se combinan varias ondas de electroencefalograma (EEG), características de un estado de conciencia determinado, para generar una onda de EEG

a la que los sujetos pueden ser más susceptibles. En otra realización, se reproducen patrones de sueño basados en patrones cerebrales observados durante partes de un ciclo de sueño; se aplican principios de sincronización para inducir el sueño. En una realización más, se aplican principios de sincronización en el entorno laboral para inducir y mantener un nivel de conciencia deseado. También se describe un dispositivo portátil. **Robert A. Monroe / Industrias interestatales Inc.**

- 1989.12.28 US5159703 [Sistema de presentación subliminal silenciosa](#). Sistema de comunicación silenciosa en el que portadoras no auditivas, en el rango de frecuencias de audio muy bajas o muy altas, o en el espectro de frecuencias ultrasónicas adyacente, se modulan en amplitud o frecuencia con la información deseada y se propagan acústica o vibracionalmente para su inducción al cerebro, generalmente mediante altavoces, auriculares o transductores piezoeléctricos. Las portadoras moduladas pueden transmitirse directamente en tiempo real o grabarse y almacenarse en soportes mecánicos, magnéticos u ópticos para su transmisión diferida o repetida al oyente. **Oliver M. Lowery**
- 1988.06.06 US4877027 [Dispositivo auditivo](#). El sonido se induce en la cabeza de una persona mediante la irradiación de la misma con microondas en el rango de 100 megahercios a 10.000 megahercios, moduladas con una forma de onda particular. **Wayne B. Brunkan**
- 1986.06.30 US4717343 [Método para cambiar el comportamiento de una persona](#). Método para condicionar la mente inconsciente de una persona con el fin de lograr un cambio deseado en su comportamiento, sin necesidad de un terapeuta especializado. En este método, la persona a tratar visualiza un programa de imágenes en una pantalla. Dicho programa, visto por su mente inconsciente, condiciona sus patrones de pensamiento, modificando su comportamiento de forma positiva. **Alan B. Densky**
- 1983.12.19 US4858612A [Dispositivo auditivo](#). Se describe un método y un aparato para simular la audición en mamíferos mediante la introducción de múltiples microondas en la región de la corteza auditiva. Se utiliza un micrófono para transformar las señales sonoras en señales eléctricas, las cuales se analizan y procesan para generar múltiples señales de microondas a diferentes frecuencias. Estas microondas multifrecuencia se aplican al cerebro en la región de la corteza auditiva. Mediante este método, el mamífero percibe sonidos que son representativos del sonido original recibido por el micrófono. **Philip L. Stocklin / Mentec AG**
- 1980.11.26 US4395600 [Sistema y método de mensajes subliminales auditivos](#). La presente invención se refiere a un sistema y método para proporcionar señales auditivas subliminales a un área como la zona de compras de un cliente dentro de una tienda. Más concretamente, la invención se refiere a un sistema y método en el que la amplitud de la señal subliminal se ajusta en función de la amplitud de las señales de audio ambientales procedentes de la zona de compras. **René R. Lundy, David L. Tyler / SISTEMAS PROACTIVOS Inc.**
- 1974.08.05 US3951134 [Modificador y controlador remoto de ondas cerebrales, dispositivo y sistema \(RF/onda electromagnética\)](#). Aparato y método para detectar ondas cerebrales en una posición alejada de un sujeto, mediante el cual se transmiten simultáneamente señales electromagnéticas de diferentes frecuencias al cerebro del sujeto, donde las señales interfieren entre sí para producir una forma de onda que es modulada por las ondas cerebrales del sujeto. **Robert G. Malech / Dorne y Margolin Inc.**
- 1971.07.20 US3712292A [Método y aparato para producir patrones de señales de audio moduladas en frecuencia barrida para inducir el sueño](#). Método para producir señales sonoras que inducen el sueño en un ser humano, y aparato para tal fin junto con sus REPRESENTACIONES grabadas, en el que se genera una señal de audio que representa un sonido familiar, agradable y repetitivo, modulado mediante frecuencias que varían

continuamente en dos rangos de frecuencia seleccionados que contienen las frecuencias dominantes que se presentan en los patrones de ondas eléctricas del cerebro humano durante ciertos estados de sueño. **J. Zentmeyer**

- 1970.01.08 US3629521 **Sistema auditivo**. La presente invención se refiere a la estimulación de la sensación auditiva en personas con discapacidad auditiva o, en ciertos casos, en personas totalmente sordas, mediante energía de radiofrecuencia (RF). Más concretamente, la presente invención se refiere a un método y un aparato para impartir señales acústicas o de audiofrecuencia (AF) síncronas y las denominadas señales transdérmicas o de RF. **Henry K. Puharich, José L. Lawrence / Bioelectron Inc Intelectron Corp**
- 1962.03.13 US3393279 **Dispositivo de excitación del sistema nervioso**. La presente invención se refiere al descubrimiento de que ciertas ondas electromagnéticas inducen respuestas en el sistema nervioso de los mamíferos. En los seres humanos, se produce una respuesta cuando parte o la totalidad del sistema nervioso se coloca dentro de un campo de ondas electromagnéticas con una radiofrecuencia superior al rango audible. Además, cuando el sistema nervioso de una persona es contactado por ondas portadoras electromagnéticas moduladas de dicha frecuencia, el sistema nervioso responde a la modulación de las ondas portadoras. Cada sistema nervioso individual es, al menos en cierta medida, selectivo con respecto a las frecuencias a las que responde mejor. Una frecuencia a la que el sistema nervioso de una persona responde de forma demostrable puede determinarse variando la frecuencia de las ondas portadoras moduladas por una señal de información, como el habla o la música, y midiendo la frecuencia de dichas ondas que produce la sensación de oír los sonidos correspondientes a la señal moduladora. **Flanagan Gillis Patrick / Bioelectron Inc Listening Inc**
- 1958.05.07 US3060795 **Dispositivo de estimulación visual**. La presente invención se refiere a un aparato para producir estimulación visual a niveles de consciencia inferiores a la capacidad de un observador para describir verbalmente el estímulo. Más concretamente, la presente invención se refiere a un aparato para transmitir información útil a un observador mediante estimulación subconsciente, lo que posteriormente **da lugar a un comportamiento consciente y deliberado por parte de dicho observador sin que este sea consciente del fundamento de dicho comportamiento**. Dicho aparato comprende medios para estimular al observador por debajo de su nivel de reconocimiento consciente, sin que este sea consciente de ningún cambio en su entorno y estado físico, para transmitirle información a dicho nivel de reconocimiento subconsciente, y que dicho observador posteriormente utilice dicha información a nivel de reconocimiento consciente. **Robert E. Corrigan, Hal C. Becker / Corporación de Procesos y Equipos Precon**
- 1956.08.16 US3014477 **Inductor hipnótico**. El objetivo principal de la presente invención reside en proporcionar medios físicos para inducir un estado de hipnosis. **Robert L. Carlin**
- 1953.03.26 US2860627 **Estimulador fótico de patrones**. Esta invención se refiere en general a la fotoestimulación y, más particularmente, a los métodos y medios para efectuar la fotoestimulación con patrones de luz variables de intensidad relativamente baja. **Charles M. Harden, Marshall Curtis**.

Fuentes

- <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Torture/Call/NGOs/VIACTECAAnnex.pdf>.

- <https://gangstalkingmindcontrolcults.com/list-of-patents-pertinent-to-mind-controlgang-stalking/>.

From:

<https://wiki.cibertortura.eu/> - **Cibertortura Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.cibertortura.eu/doku.php?id=patentes:start>

Last update: **2026/03/24 12:22**

